



Generadores 3000 rpm - Gasolina – Diésel Silent – Serie Pro



MODELOS		DHY6000SE Monofásico	DHY8600SE Monofásico	DHY8600SE-T	DHY12000XSE-T Monofásico/Trifásico
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
	Potencia Nominal	5 KW	6 KW	7,5 KVA(400) / 5,5 KW (230)	11,4 KVA(400) / 9 KW (230)
	Potencia Máxima	5,3 KW	6,3 KW	7,9 KVA(400) / 6 KW (230)	12,5 KVA(400) / 10 KW (230)
	Voltaje (V)	230	230	400/230	400/230
	Corriente (A)	23,9	28	14(400) / 28(230)	18(400) / 42(230)
	Enchufes	2x16A	1x16A / 1x32A	1xPCE5p(400)/ 1x32A(230)	1xPCE5p(400)/ 1x63A(230)
	Pantalla digital	LED6	LED6	LED6	D30
	Capacidad de depósito (L)	12	12	12	12
	Funcionamiento a 50% carga (h)	10	10	10	10
	Nivel de ruido a 7 mts y 50% carga (dBA)	72	72	72	72
	Batería (Ah)	36	36	36	45
MOTOR	Tipo de motor	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel Bicilíndrico
	Motor HYUNDAI modelo	D400E	D500E	D500E	EV80
	Potencia (HP)	10	13	13	16
	Modo de arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
	Cilindrada (cc)	418	498	498	794
	Capacidad de aceite (L)	1,65	1,65	1,65	2,27
ALTER.	Alternador	A5S	A6S	A6T	KTDS-10
	Potencia nominal (kVA)	5	6	5	10
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	0,8 / 1	0,8 / 1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR	AVR	AVR	AVR
EMBALAJE	Peso neto (Kg)	152	152	152	318
	Peso bruto (Kg)	168	168	168	360
	Dimensiones producto (mm)	920x520x760	920x520x760	920x520x760	1360x650x980
	Dimensiones packaging (mm)	950x570x790	950x570x790	950x570x790	1410x700x1015