



Generadores 3000 rpm - gasolina - Serie Rental



MODELOS		HYK4000	HYK5500	HYK8500	HYK8500T
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
	Potencia Nominal kVA (kW)	2,75 (2,2)	5,3 (4,5)	7 (6)	9 (400V) / 6 (230V)
	Potencia Máxima kVA (kW)	3,12 (2,5)	5,8 (5)	7,7 (6,5)	9,5 (400V) / 6,5 (230V)
	Voltaje (V)	230	230	230	400/230
	Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
	Enchufes	2 Schuko 16A	2 Schuko 16A	1x16A + 1x32A	1xPCE5p + 1x16A
	Capacidad de depósito (L)	3,6	6,5	6,5	6,5
	Nivel de ruido a 7 mts y 50% carga (dBA)	68	75	75	75
	Corriente (A)	10	21	28	12/28
Salida corriente continua 12 (V/A)	-	-	-	-	
MOTOR	Tipo de motor	Gasolina OHV	Gasolina OHV	Gasolina OHV	Gasolina OHV
	Motor HYUNDAI modelo	IC210	IC390	IC420	IC420
	Potencia (HP)	7	13	15	15
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
	Cilindrada (cc)	212	390	420	420
	Capacidad de aceite (L)	0,6	1,1	1,1	1,1
ALTER.	Alternador	Linz (SP10SD)	Linz (SP10MG)	Linz (E1C10MI)	Linz (E1S10MI)
	Factor de potencia (Cos φ)	0,8	0,8	0,8	0,8
	Tipo de alternador	Condenser type	Condenser type	Condenser type	Condenser type
EMBALAJE	Peso neto (Kg)	38	58	75	75
	Peso bruto (Kg)	40	62	78	78
	Dimensiones producto (mm)	590x435x420	670x540x540	880x550x530	880x550x530
	Dimensiones packaging (mm)	592x437x422	672x542x542	882x552x532	882x552x532