



## Generadores 3000 rpm - Gasolina - Serie Pro Monofásicos



MODELOS		HY4100L	HY7000LK	HY9000LEK	HY10000LEK
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
	Potencia Nominal (kW)	3	5	6	7,8
	Potencia Máxima (kW)	3,3	5,5	6,6	8,2
	Voltaje (V)	230	230	230	230
	Corriente (A)	13,3	23	26	34
	Enchufes	2x16A	2x16A	1x16A / 1x32A (1)	1x16A / 1x32A (1)
	Pantalla digital	LED5	LED5	LED5	LED5
	Capacidad de depósito (L)	15	25	26	20
	Funcionamiento a 50% carga (h)	15	20	19	12
	Nivel de ruido a 7 mts y 50% carga (dBA)	72 (92)	72 (92)	72 (92)	72 (92)
	Salida corriente continua 12 (V/A)	12 / 8,3	12 / 8,3	12 / 8,3	12 / 8,3
	Batería (Ah)	-	-	14	14
<b>MOTOR</b>	Tipo de motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
	Motor HYUNDAI modelo	IC220	IC390	IC420E	IC460E
	Potencia (HP)	7,5	13	14	16
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico
	Cilindrada (cc)	223	389	420	459
	Capacidad de aceite (L)	0,6	1,1	1,1	1,1
<b>ALTER.</b>	Alternador	A4L	A5L	A6L	A8L
	Potencia nominal (kWA)	3,5	5	6	8
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR	AVR	AVR	AVR
<b>EMBALAJE</b>	Peso neto (Kg)	46	78	85	94
	Peso bruto (Kg)	49	81	87	97
	Dimensiones producto (mm)	610x490x490	670x540x555	670x540x555	670x540x555
	Dimensiones packaging (mm)	640x510x510	700x570x585	700x570x585	700x570x585