



Generadores diésel de 3 y 4 cilindros: 1500 rpm, 50 Hz, monofásicos  
(Refrigerados por agua)



		3 CILINDROS	4 CILINDROS		
MODELOS		DHY11K(S)Em	DHY18K(S)Em	DHY22K(S)Em	DHY35K(S)Em
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
	Velocidad Giro (r/min)	1500	1500	1500	1500
	Factor de Potencia	1	1	1	1
	Potencia Nominal (kW)	10	16	20	32
	Potencia Emergencia (kW)	11	18	22	35
	Intensidad Nominal (A)	43,5	73	91	139
	Nivel Sonoro (7m, 75% carga) (dBA)	66	67	67	68
	Autonomía al 100%	13	12	10	8
	Consumo al 100% carga (L/horas)	3,5	6,3	7,8	11
	Capacidad refrigerante radiador (L)	6	10,2	10,2	10,2
	Capacidad depósito estándar (L)	46	77	77	95
<b>MOTOR</b>	Motor HYUNDAI modelo	HY390	HY490	HY4102	HY4105
	Potencia nominal a 1.500 rpm (kW)	14,5	21	32	38
	Número de cilindros	3	4	4	4
	Aspiración	Natural	Natural	Natural	Natural
	Capacidad cárter aceite (L)	5	6,4	7,5	8,3
	Cilindrada (cc)	1.360	2.500	3.800	4.100
<b>ALTER.</b>	Modelo	164C	184F	184G	224G
	Grado de protección	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H
<b>EMBALAJE</b>	Peso versión abierta (Kg)	435	505	650	770
	Peso versión insonorizada (Kg)	520	786	870	1.045
	Dimensiones versión abierta (cm)	125x80x95	156x90x98	181x95x102	181x95x102
	Dimensiones versión insonorizada (cm)	163x78x110	190x90x110	220x95x123	220x95x130