

## ASTILLADORA MADERA

Características / Modelos	HYAST6560	HYAST7070E-2	HYAST1500E-2
Motor	4T OHV 1 cilindro refrigerado por aire	4T OHV 1 cilindro refrigerado por aire	4T OHV 1 cilindro refrigerado por aire
Contenido del cilindro	196 cc	208 cc	420 cc
Sistema de arranque	Manual	Arranque eléctrico / Manual	Arranque eléctrico / Manual
Combustible	Euro 95	Euro 95	Euro 95
Velocidad	3600 / min	3600 / min	3600 / min
Potencia máx. a 3600/min	6,5 HP / 4,1 KW	7 HP / 4,5 KW	15 HP / 9,1 KW
Capacidad de astilla (máx.)	60 mm	70 mm	100 mm
Capacidad	500-2000 kg/h	500-2000 kg/h	1000-5500 kg/h
Altura de entrada / expulsión	83 cm / 60 cm	83 cm / 98 cm	109 cm / 148 cm
Apertura embudo	230 x 250 mm	270 x 320 mm	565 x 440 mm
Boquilla expulsión	4 direcciones	360 grados	360 grados
Capacidad tanque gasolina	3,6 L	3,6 L	6,5 L
Capacidad depósito de aceite	600 ml	600 ml	1100 ml
Aceite	SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40
Velocidad disco de la cuchilla	3600 / min	2880 / min	2530 / min
Tamaño del neumático	4,10 / 3,50-4	4,10 / 3,50-4	16 / 6,50-8
Dimensiones WxLxH	950x550x400 mm	620x400x1120 mm	1130x650x1120 mm
Peso bruto /neto	49 kg / 43 kg	80 kg / 70 kg	205 kg / 180 kg