

CARACTERÍSTICAS / MODELO	HYACB200-3T	HYACB300-6T	HYACB500-8T	HYACB500-10T
CALDERÍN	200 L	270 L	500 L	500-132,1 L-gall
PRESIÓN MÁX. TRABAJO	10 bar / 145 Psi	10 bar / 145 Psi	10 bar / 145 Psi	10 bar / 145 Psi
AIRE ASPIRADO	330 L/min	490 L/min	800 L/min	912-32,2 L/min-cfm
ROTACIÓN	1500 min	1440 min	2860 min	1280 min
TRANSMISIÓN	Correa	Correa	Correa	Correa
CILINDROS / ETAPAS	2/1	2/2	2/2	2/2
ACEITE	Sintético	Sintético	Sintético	Sintético
SALIDA	Directa - / Reducida 1	Directa - / Reducida 1	Directa - / Reducida -	Directa - / Reducida -
REDUCTOR DE PRESIÓN	1	-	-	-
RUEDAS Ø	15 cm	-	-	-
CONDENSADO 7 DESCARGA	Manual	Manual	Manual	Manual
PESO (KG)	105	173	253	255
DIMENSIONES	146x64x114 cm	160x50x104 cm	197x59x130 cm	197x59x130 cm
POTENCIA	3 HP	5,5 HP	7,5 HP	10 HP
ALIMENTACIÓN	400 V / 50 Hz / 3 ph	400 V / 50 Hz / 3 ph	400 V / 50 HZ / 3 ph	400 V / 50 Hz / 3 ph
AMPERE	4,5 A	7,5 A	10 A	14,9 A
DIAMETRO CORDÓN	3x1,5 mm ²	-	-	-
CORDÓN	2 m	-	-	-
IP	54	54	54	54
GRUPO	AB 248	AB 525	AB 800	AB 981