

Volante	Velocidad	Potencia máxima	Tensión	Certificación	Cilindro / Toma aire	Modelo motor
SAE 3/11,5	2200 rpm	129 kW /173 HP	12 V / 24 V	Stage IV / Tier 4F	6L / TCA (EL.)	N67 ENTH22.00
SAE 3/11,5	2200 rpm	151 kW / 202 HP	12 V / 24 V	Stage IV / Tier 4F	6L / TCA (EL.)	N67 ENTH21.00
SAE 3/11,5	2200 rpm	187 kW /250 HP	12 V / 24 V	Stage IV / Tier 4F	6L / TCA (EL.)	N67 ENTH20.00
SAE 3/11,5	2200 rpm	210 kW /282 HP	12 V / 24 V	Stage IV / Tier 4F	6L / TCA (EL.)	N67 ENTH20.00
SAE 3/11,5	2200 rpm	129 kW /175 HP	12 V	Conforme Stage IIIA/ Tier 3	6L / TAA (MEC.)	N67 MNTX20.00
SAE 3/11,5	2200 rpm	175 kW /238 HP	24 V	Conforme Stage IIIA/ Tier 3	6L / TAA (CR)	N67 ENTX20.00

Leyenda

Disposición

L: en línea

V: configuración de 90° en V

Secador de manos

TCA: Turbo comprimido con intercambiador de calor after cooler

TC: Turbo comprimido

NA: Aspirado naturalmente

Sistema de inyección

M: Mecánico

EL: Eletrónico

CR: Common Rail