

CARACTERISTICAS / MODELO	HY-CS3501-58LI
POTENCIA MOTOR	700 W, brushless
VELOCIDAD DE RALENTÍ	7500 rpm
BATERÍA	58V DC / 2,5 Ah
TIEMPO TRABAJO CON CARGA (MADERA 10 CM, 150 PIEZAS)	11 min
TIEMPO DE TRABAJO SIN CARGA	30 min
LONGITUD ESPADA	35 cm (14")
VELOCIDAD DE LA CADENA	13 m/s
PESO SIN BATERÍA	3,9 kg
PESO CON BATERÍA	4,8 kg
PESO CAJA	5,1 kg
MEDIDAS CAJA	45x27,5x26 cm
MEDIDAS PRODUCTO	76x21,3x24,3 cm

CARACTERISTICAS / MODELO	HYC2510	HYC4216	HYC4618	HYC5620	HYC6220
CILINDRADA	25,4 cc	42 cc	45,8 cc	54 cc	61,5 cc
DIÁMETRO MÁXIMO CORTE	10"	16"	18"	20"	20"
TIPO MOTOR	2 TIEMPOS	2 TIEMPOS	2 TIEMPOS	2 TIEMPOS	2 TIEMPOS
VELOCIDAD DE GIRO	3500 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
MEZCLA COMBUSTIBLE (aceite/gas)	1:25	1:40	1:40	1:40	1:40
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	0,23 l	0,55 l	0,55 l	0,55 l	0,55 l
CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE	160 ml	260 ml	260 ml	260 ml	260 ml
DIMENSIONES (CM)	32,5x25x25	48x26x30	47x27,5x32	53x27,5x32	53x27,5x32
PESO NETO	3,8	4,4	5,1	5,8	5,8