



TRANSPALETAS



CODIGO / CARACTERISTICAS	OX30A	OX40	OX101A	OX111A	OX112A
DESCRIPCIÓN	Baja Altura	Tijera	Profesional Plus	Profesional Plus	Profesional Plus
CARGA MÁXIMA (kg)	1500	1000	2500	2500	2500
ALTURA ELEVACIÓN (mm)	140	800	195	195	195
ALTURA DESCENSO HORQUILLAS (mm)	52	85	85	85	85
LONGITUD HORQUILLAS (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
ANCHO HORQUILLAS (mm)	550	520	550	550	550
RUEDAS HORQUILLAS (mm)	50	74	74	74	74(PU)
RUEDAS DIRECCIÓN (mm)	150	180	180	180	180
TIPOS DE RUEDAS	Poliuretano	Poliuretano	Nylon	Poliuretano	Caucho
PESO (kg)	70	110	58	64	62

CODIGO / CARACTERISTICAS	OX15A OX151	OX16A OX161	OX121A	OX25A
DESCRIPCIÓN	Acero Inoxidable	Acero Galvanizado	Pala corta Ancho especial	Pala corta
CARGA MÁXIMA (kg)	2500	2500	2500	2000
ALTURA ELEVACIÓN (mm)	200	200	195	190
ALTURA DESCENSO HORQUILLAS (mm)	85	85	85	75
LONGITUD HORQUILLAS (mm)	1150	1150	1000	800
ANCHO HORQUILLAS (mm)	550	550	6850	550
RUEDAS HORQUILLAS (mm)	80	80	74	70
RUEDAS DIRECCIÓN (mm)	200	200	180	160
TIPOS DE RUEDAS	Nylon Báscula Digital (OX151)	Nylon Báscula Digital (OX161)	Nylon	Nylon
PESO (kg)	78	78	66	52

CODIGO / CARACTERISTICAS	OX55	OX70
DESCRIPCIÓN	Apilador manual	Obra
CARGA MÁXIMA (kg)	1000	1500
ALTURA ELEVACIÓN (mm)	1600	200
ALTURA PALET MÁXIMA (MM)	-	1200
ALTURA DESCENSO HORQUILLAS (mm)	90	-
LONGITUD HORQUILLAS (mm)	1150	-
ANCHO HORQUILLAS (mm)	550	Regulable
VELOCIDAD ELEVACIÓN (mm/accionamiento)	25	-
VELOCIDAD DESCENSO	Ajustable	-
LONGITUD TOTAL (mm)	1705	1430
ANCHURA TOTAL (mm)	755	1640
ALTURA TOTAL (mm)	2080	800
RUEDAS	-	Neumáticas
PESO (kg)	214	170